


- 재 질 : 고품질 폴리아미드 6 + 황동니켈도금
- 방 수 등 급 : IP 68 (EN 60529)
- 적 용 온 도 범 위 : -40℃ ~ +105℃
- 순 간 최 대 온 도 : +150℃
- 자 기 소 화 성 : UL94-HB, 할로겐/카드뮴 발생 없음
- 색 상 : 검정색, 회색
- 적 용 : 진동이 큰 철도차량에 사용되는 스틸나사 커넥터

제품사이즈



주문 품명

Pg Thread (DIN 40430)

(단위 : mm)

검정색	회색	나사	튜브사이즈	S	L1	L2	L	øi	øD	SW
SPAC-P09B	SPAC-P09G	Pg09	10	15.2	14.0	32.3	60.6	10.0	24.9	19.7
SPAC-P11B	SPAC-P11G	Pg11	12	18.6	14.0	37.2	63.0	14.0	27.6	22.8
SPAC-P136B	SPAC-P136G	Pg13.5	16	20.4	14.0	42.1	67.0	15.0	33.0	28.0
SPAC-P16B	SPAC-P16G	Pg16	16	22.5	14.0	42.8	68.3	15.2	33.0	28.0
SPAC-P21B	SPAC-P21G	Pg21	22	28.3	16.0	52.7	82.7	22.0	43.0	37.5
SPAC-P29B	SPAC-P29G	Pg29	28	37.0	16.0	58.8	95.1	30.5	48.8	43.0
SPAC-P36B	SPAC-P36G	Pg36	36	47.0	20.0	74.3	115.0	36.0	60.6	52.2
SPAC-P48B	SPAC-P48G	Pg48	48	59.3	20.0	85.6	126.9	52.4	71.8	64.0

Metric Thread (EN 60423)

(단위 : mm)

검정색	회색	나사	튜브사이즈	S	L1	L2	L	øi	øD	SW
SPAC-M10B	SPAC-M10G	M12 X 1.5	10	12.0	14.0	32.5	59.4	7.5	24.9	19.7
SPAC-M12B	SPAC-M12G	M16 X 1.5	12	16.0	14.0	36.6	62.0	12.0	27.6	22.8
SPAC-M16B	SPAC-M16G	M20 X 1.5	16	20.0	14.0	40.7	67.2	15.2	33.0	28.0
SPAC-M22B	SPAC-M22G	M25 X 1.5	22	25.0	16.0	51.0	81.0	20.6	43.0	37.5
SPAC-M28B	SPAC-M28G	M32 X 1.5	28	32.0	16.0	57.3	93.5	27.0	48.8	43.0
SPAC-M36B	SPAC-M36G	M40 X 1.5	36	40.0	20.0	71.5	112.5	33.0	60.6	52.2
SPAC-M48B	SPAC-M48G	M50 X 1.5	48	50.0	20.0	82.3	123.5	42.0	71.8	64.0