


# FCGL IP68



- 재 질 : 고품질 폴리아미드 6 (PA6)
- 방 수 등 급 : IP68 (EN 60529)
- 적 용 온 도 범 위 : -40℃ ~ +105℃
- 순 간 최 대 온 도 : up +150℃
- 자 기 소 화 성 : UL94-HB, 할로젠/카드뮴 발생 없음
- 색 상 : 검정, 회색
- 적 용 : 분전함, 제어함, 통신함 또는 각종 전기기기로부터 케이블을 인출할 때 사용하는 커넥터  
방수, 방진, 방유구조가 확실하고 내절연, 내충격 및 난연성이 뛰어난 커넥터

## 제품사이즈



### PF Thread (JIS B0202)

(단위 : mm)

검정	회색	나사(inch)	Øi(최소)	Øi(최대)	S	L1	L	ØD	SW1	SW2
FCGL-G10B	FCGL-G10G	G1/2	3.5	6.5	20.8	9.0	42.0	25.0	22.6	18.0
FCGL-G12B	FCGL-G12G	G1/2	4.0	8.8	20.8	9.0	45.7	29.0	25.4	20.5
FCGL-G16B	FCGL-G16G	G1/2	7.0	13.0	20.8	9.0	46.2	28.4	25.4	25.6

### Metric Thread (EN 60423)

검정	회색	나사	Øi(최소)	Øi(최대)	S	L1	L	ØD	SW1	SW2
FCGL-M10B	FCGL-M10G	M12 X 1.5	3.5	6.5	11.8	9.0	43.0	25.4	22.6	18.0
FCGL-M120B	FCGL-M120G	M16 X 1.5	3.5	7.0	15.8	9.0	43.0	25.4	22.6	18.0
FCGL-M102B	FCGL-M102G	M12 X 1.5	4.0	8.8	11.8	9.0	41.5	28.6	25.4	21.0
FCGL-M12B	FCGL-M12G	M16 X 1.5	4.0	8.8	15.8	9.0	45.0	28.6	25.4	21.0
FCGL-M162B	FCGL-M162G	M20 X 1.5	4.0	8.8	19.8	9.0	45.5	28.6	25.4	21.0
FCGL-M126B	FCGL-M126G	M16 X 1.5	6.5	13.0	15.8	9.0	46.3	28.8	25.4	25.6
FCGL-M16B	FCGL-M16G	M20 X 1.5	6.5	13.0	19.8	9.0	46.3	28.8	25.4	25.6
FCGL-M216B	FCGL-M216G	M25 X 1.5	17.5	26.2	24.7	9.0	47.0	48.5	43.2	42.3

### Pg Thread (DIN 40430)

검정	회색	나사	Øi(최소)	Øi(최대)	S	L1	L	ØD	SW1	SW2
FCGL-P09B	FCGL-P09G	Pg09	3.5	6.5	14.9	9.0	43.0	25.4	22.6	18.0
FCGL-P092B	FCGL-P092G	Pg09	4.0	8.8	14.9	9.0	39.2	28.6	25.4	21.0
FCGL-P11B	FCGL-P11G	Pg11	4.0	8.8	18.3	9.0	45.6	25.2	25.4	20.5
FCGL-P132B	FCGL-P132G	Pg13.5	4.0	8.8	20.2	9.0	39.2	28.6	25.4	21.0
FCGL-P162B	FCGL-P162G	Pg16	4.0	8.8	22.3	9.0	45.6	28.2	25.4	20.5
FCGL-P116B	FCGL-P116G	Pg11	6.5	13.0	18.3	9.0	42.0	28.8	25.4	25.6
FCGL-P13B	FCGL-P13G	Pg13.5	6.5	13.0	20.2	9.0	46.5	28.2	25.4	25.6
FCGL-P16B	FCGL-P16G	Pg16	6.5	13.0	22.3	9.0	46.5	28.8	25.4	25.6