

PAC IP68

※ 가스켓 & Lock-Nut 포함



- 재 질 : 고품질 폴리아미드 6 (PA6)
- 방 수 등 급 : IP68 (EN 60529)
- 적 용 온 도 범 위 : -40°C ~ +105°C
- 순 간 최 대 온 도 : +150°C
- 자 기 소 화 성 : UL94-HB, 할로겐/카드뮴 발생 없음
- 색 상 : 검정, 회색, 밝은 회색(LG-Light Gray)
- 적 용 : 철도차량, 공작기계, 산업기계, 자동화기계, 조선소 등
- 국 제 규 격 / 인 증 : CE, DVE

제품사이즈



PF Thread (JIS B0202)

(단위 : mm)

검정	회색	나사(inch)	튜브사이즈	S	L1	L2	L	Øi	ØD	SW
PAC-G10B	PAC-G10G	G1/2	10	20.5	13.0	35.5	62.5	15.0	24.5	19.7
PAC-G12B	PAC-G12G	G1/2	12	20.5	13.0	37.6	62.8	15.0	27.6	22.8
PAC-G16B	PAC-G16G	G1/2	16	20.5	13.0	41.1	66.4	15.2	33.0	28.0
PAC-G22B	PAC-G22G	G3/4	22	26.0	15.0	50.9	80.8	22.0	43.0	37.5
PAC-G28B	PAC-G28G	G1	28	32.8	15.0	57.2	92.7	27.0	48.8	43.0
PAC-G36B	PAC-G36G	G1 1/4	36	41.7	19.0	67.2	113.3	34.0	60.6	52.2
PAC-G42B	PAC-G42G	G1 1/2	48	47.4	19.0	78.5	121.9	40.8	71.8	64.3
PAC-G48B	PAC-G48G	G2	48	59.2	19.0	84.3	125.9	50.0	71.8	64.3

PAC IP68

주문 품명



Metric Thread (EN 60423)

(단위 : mm)

검정	회색	나사	튜브사이즈	S	L1	L2	L	Øi	ØD	SW
PAC-M10B	PAC-M10G	M12 X 1.5	10	11.8	13.0	32.2	58.2	8.0	24.5	19.7
PAC-M12B	PAC-M12G	M16 X 1.5	12	15.8	13.0	35.8	61.0	12.0	27.6	22.8
PAC-M202B	PAC-M202G	M20 X 1.5	12	19.7	13.0	37.2	62.7	15.0	27.6	22.8
PAC-M16B	PAC-M16G	M20 X 1.5	16	19.7	13.0	40.6	66.3	15.2	33.0	28.0
PAC-M22B	PAC-M22G	M25 X 1.5	22	24.7	15.0	50.3	80.6	20.6	43.0	37.5
PAC-M28B	PAC-M28G	M32 X 1.5	28	31.7	15.0	56.3	92.5	27.0	48.8	43.0
PAC-M36B	PAC-M36G	M40 X 1.5	36	39.7	19.0	70.6	111.8	34.0	60.6	52.2
PAC-M48B	PAC-M48G	M50 X 1.5	48	49.7	19.0	82.5	112.0	42.0	71.8	64.3

Pg Thread (DIN 40430)

검정	회색	나사	튜브사이즈	S	L1	L2	L	Øi	ØD	SW
PAC-P09B	PAC-P09G	Pg09	10	15.0	13.0	34.0	59.4	11.0	24.5	19.7
PAC-P110B	PAC-P110G	Pg11	10	18.3	13.0	34.8	60.5	15.0	24.5	19.7
PAC-P130B	PAC-P130G	Pg13.5	10	20.2	13.0	35.4	62.5	15.0	24.5	19.7
PAC-P11B	PAC-P11G	Pg11	12	18.3	13.0	36.0	62.0	14.0	27.6	22.8
PAC-P136B	PAC-P136G	Pg13.5	16	20.2	13.0	41.1	66.0	15.2	33.0	28.0
PAC-P16B	PAC-P16G	Pg16	16	22.3	13.0	41.8	67.0	17.5	33.0	28.0
PAC-P21B	PAC-P21G	Pg21	22	28.0	15.0	51.7	81.3	22.0	43.0	37.5
PAC-P29B	PAC-P29G	Pg29	28	36.7	15.0	58.0	94.1	31.0	48.8	43.0
PAC-P36B	PAC-P36G	Pg36	36	46.7	19.0	73.3	114.6	34.3	60.6	52.2
PAC-P48B	PAC-P48G	Pg48	48	59.0	19.0	84.6	126.2	50.0	71.8	64.0