

PACL IP68



- 재 질 : 고품질 폴리아미드 6 (PA6)
- 방 수 등 급 : IP68 (EN 60529)
- 적 용 온 도 범 위 : -40°C ~ +105°C
- 순 간 최 대 온 도 : +150°C
- 자 기 소 화 성 : UL94-HB, 할로젠/카드뮴 발생 없음
- 색 상 : 검정, 회색
- 적 용 : 철도차량, 공작기계, 산업기계, 자동화기계, 조선소 등

제품사이즈



PF Thread / 45°Elbow (JIS B0202)

(단위 : mm)

검정	회색	나사(inch)	튜브사이즈	S	L1	L2	L	Øi	ØD	SW
PACL-G10B	PACL-G10G	G1/2	10	20.5	8.8	35.5	62.5	15.0	24.5	19.7
PACL-G12B	PACL-G12G	G1/2	12	20.5	8.8	37.6	62.8	15.0	27.6	22.8
PACL-G16B	PACL-G16G	G1/2	16	20.5	8.8	41.1	66.4	15.2	33.0	28.0

Metric Thread / 45°Elbow (EN 60423)

검정	회색	나사	튜브사이즈	S	L1	L2	L	Øi	ØD	SW
PACL-M10B	PACL-M10G	M12 X 1.5	10	11.8	9.0	32.2	58.2	8.0	24.5	19.7
PACL-M12B	PACL-M12G	M16 X 1.5	12	15.8	9.0	35.8	61.0	12.0	27.6	22.8
PACL-M16B	PACL-M16G	M20 X 1.5	16	19.8	9.0	40.6	66.3	15.2	33.0	28.0

Pg Thread / 45°Elbow (DIN 40430)

검정	회색	나사	튜브사이즈	S	L1	L2	L	Øi	ØD	SW
PACL-P09B	PACL-P09G	Pg09	10	15.0	9.0	34.0	59.4	11.0	24.5	19.7
PACL-P110B	PACL-P110G	Pg11	10	18.3	9.0	34.8	60.5	15.0	24.5	19.7
PACL-P130B	PACL-P130G	Pg13.5	10	20.2	9.0	35.4	62.5	15.0	24.5	19.7
PACL-P11B	PACL-P11G	Pg11	12	18.3	9.0	36.0	62.0	14.0	27.6	22.8
PACL-P136B	PACL-P136G	Pg13.5	16	20.2	9.0	41.1	66.0	15.2	33.0	28.0
PACL-P16B	PACL-P16G	Pg16	16	22.3	9.0	41.8	67.0	17.5	33.0	28.0