

PNCL IP68



- 재 질 : 고품질 폴리아미드 6 (PA6)
- 방 수 등 급 : IP68 (EN 60529)
- 적 용 온 도 범 위 : -40℃ ~ +105℃
- 순 간 최 대 온 도 : +150℃
- 자 기 소 화 성 : UL94-HB, 할로겐/카드뮴 발생 없음
- 색 상 : 검정, 회색
- 적 용 : 철도차량, 공작기계, 산업기계, 자동화기계, 조선소 등

제품사이즈



PF Thread (JIS B0202)

(단위 : mm)

검정	회색	나사(inch)	튜브사이즈	S	L1	L	Øi	ØD	SW
PNCL-G10B	PNCL-G10G	G1/2	10	20.5	9.0	43.5	12.0	24.5	19.7
PNCL-G12B	PNCL-G12G	G1/2	12	20.5	9.0	43.1	15.0	27.6	22.8
PNCL-G16B	PNCL-G16G	G1/2	16	20.5	9.0	45.0	15.2	33.0	28.0

Metric Thread / Straight (EN 60423)

검정	회색	나사	튜브사이즈	S	L1	L	Øi	ØD	SW
PNCL-M10B	PNCL-M10G	M12 X 1.5	10	11.8	9.0	43.5	7.5	24.5	19.7
PNCL-M120B	PNCL-M120G	M16 X 1.5	10	15.8	9.0	43.5	10.0	24.5	19.7
PNCL-M20B	PNCL-M20G	M20 X 1.5	10	19.7	9.0	43.5	15.0	24.5	19.7
PNCL-M102B	PNCL-M102G	M12 X 1.5	12	11.8	9.0	43.1	8.0	27.6	22.8
PNCL-M12B	PNCL-M12G	M16 X 1.5	12	15.8	9.0	43.1	12.0	27.6	22.8
PNCL-M202B	PNCL-M202G	M20 X 1.5	12	19.7	9.0	43.1	15.0	27.6	22.8
PNCL-M126B	PNCL-M126G	M16 X 1.5	16	15.8	9.0	45.0	12.0	33.0	28.0
PNCL-M16B	PNCL-M16G	M20 X 1.5	16	19.7	9.0	45.0	15.2	33.0	28.0
PNCL-M226B	PNCL-M226G	M25 X 1.5	16	24.7	9.0	45.0	20.6	33.0	28.0

Pg Thread / Straight (DIN 40430)

검정	회색	나사	튜브사이즈	S	L1	L	Øi	ØD	SW
PNCL-P09B	PNCL-P09G	Pg09	10	15.0	9.0	43.5	10.0	24.5	19.7
PNCL-P160B	PNCL-P160G	Pg16	10	22.3	9.0	43.5	15.0	24.5	19.7
PNCL-P0912B	PNCL-P0912G	Pg09	12	15.0	9.0	43.1	12.0	27.6	22.8
PNCL-P11B	PNCL-P11G	Pg11	12	18.3	9.0	43.1	14.0	27.6	22.8
PNCL-P136B	PNCL-P136G	Pg13.5	16	20.2	9.0	45.0	15.2	33.0	28.0
PNCL-P16B	PNCL-P16G	Pg16	16	22.3	9.0	45.0	15.2	33.0	28.0