

PNOC IP68

※ O-Ring 미포함



- 재 질 : 고품질 폴리아미드 6 (PA6)
- 방 수 등 급 : IP68 (EN 60529)
- 적 용 온 도 범 위 : -40℃ ~ +105℃
- 순 간 최 대 온 도 : +150℃
- 자 기 소 화 성 : UL94-HB, 할로젠/카드뮴 발생 없음
- 색 상 : 검정, 회색
- 적 용 : 철도차량, 공작기계, 산업기계, 자동화기계, 조선소 등

제품사이즈

(단위 : mm)



검정	회색	튜브사이즈	E	F	G	H	I	L1	L	Øi	ØD	SW
PNOC-12B	PNOC-12G	12	-	36.5	5.5	46.0	32.0	5.0	35.0	15.0	27.6	22.8
PNOC-16B	PNOC-16G	16	-	36.5	5.5	46.0	32.0	5.0	37.0	17.5	33.0	28.0
PNOC-22B	PNOC-22G	22	30.5	53.5	5.5	65.0	45.0	5.0	44.7	22.0	43.0	37.5
PNOC-28B	PNOC-28G	28	31.0	54.8	6.5	65.0	45.0	6.0	53.4	27.0	48.8	43.0
PNOC-36B	PNOC-36G	36	31.0	72.6	6.5	86.6	60.0	6.0	63.6	34.0	60.6	52.2
PNOC-48B	PNOC-48G	48	30.5	72.6	6.5	86.6	73.0	6.0	66.4	50.0	71.8	64.3